

Steinau / St. Johannis der Täufer

Georg Wilhelm 1839 / (r) Hillebrand 1991 (19 / II / Ped)

Manual (I)		Brustwerk (II)		Pedal	
Principal 8' (P ab Fis)	H	Gedackt 8'	W	Principal 8' (P)	H
Quintadena 16' (ab c)	W	Flöte 4'	W	Subbas 16'	W
Gedackt 8'	W	Nasat 3'	W	Octave 4'	W
Octave 4'	W	Octave 2'	W	Posaune 16'	W
Quinte 3'	W	Oboe 8'	W	Trompete 8'	H
Waldflöte 2'	W				
Sesquialter II	W				
Mixtur III	W				
Trompete 8'	H				

Gehäuse (W), Windladen (W), 4 Keilbälge (H), Klaviaturen (H), Schiebekoppel (W)
3 Sperrventile

W = Georg Wilhelm (1839) H = Gebr. Hillebrand (1991)

Tonhöhe: ca. 3/4 Ton über normal (bei 17° C)

Stimmung: gleichstufig

Winddruck: 68 mm WS

Erläuterung der Abkürzungen

r	= restauriert durch	RP	= Rückpositiv
rk	= rekonstruiert durch	BW	= Brustwerk
n	= Neubau von	UW	= Unterwerk
u	= Umbau von	SW	= Schwellwerk
G	= Gehäuse erhalten	Ped	= Pedal
Ppf	= Prospektpfeifen erhalten	p	= angehängtes Pedal (ohne eigene Register)
HW	= Hauptwerk	I, II oder III	= 1, 2 oder 3 Manuale

Beispiel:

(42 / HW / RP / BW / Ped) = Orgel mit 42 Registern auf Hauptwerk, Rückpositiv, Brustwerk und Pedal
